



DANE TECHNICZNE

A) KONSTRUKCJA STANDARD RAMIRENT SANITARNE: KOLOR RAL 7035
 - RAMA Z WNĘKAMI POD SKRZYŃKI ELEKTRYCZNE
 - ODPROWADZENIE WODY W NAROZACH
 - SŁUPY Z PODGIĘCIAMI 28MM

B) PODŁOGA:
 - OCYNKOWANA BLACHA TRAPEZOWA T6, WEŁNA GR.100MM,
 CETRIS 20MM , WYKŁADZINA SZARA

C) STROPODACH:
 BLACHA OCYNKOWANA, PRZEKŁADKI Z PŁYTY WIÓROWEJ
 GR. 12MM, WEŁNA MINERALNA 100MM, FOLIA
 PAROIZOLACYJNA, SYSTEM KASET Z BLACHY LAKIEROWANEJ BIAŁEJ

D) ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 7035, STYROPIAN 75MM,
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010;

E) ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010, STYROPIAN 75MM,
 BLACHA LAKIEROWANA RAL 9010;

F) INSTALACJA GRZEWICZA
 GRZEJNIK ELEKTRYCZNY O MOCY 2KW

G) INSTALACJA ELEKTRYCZNA:
 NATYNKOWO
 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

H) INSTALACJA WOD-KAN:
 SYSTEM JOHN GUEST
 WYPOSAŻENIE: BOJLER 10L, MUSZLA TOALETOWA, UMYWALKA,
 PISUAR, LUSTRO Z PÓŁKĄ, UCHWYT NA PAPIER

I) STOLARKA:
 1) OKNA PCV:
 WG RYSUNKU BEZ ROLET, 565X535 U Z SZYBĄ MATOWĄ

2) DRZWI:
 WG RYSUNKU, ZEWNĘTRZNE STALOWE

J) WENTYLATORY 150 M³/H